

Trippel-M OB-rack “Chandler”

Vårt OB-Rack, Chandler, er en kompakt og plasseringseffektiv rack-enhet med 32-kanals lyd, plass opp til 8 kameraer, med GreenGo kommunikasjon og tally til alle.

I standardkonfigurasjonen inneholder raket en komplett flerkameraløsning med en bildemikser, lydmikser, kk, og monitoring. Skulle du ha behov for mer, er raket klargjort for opptil 8 kameraer med tally og kommunikasjon.

En av hovedfordelene med vårt OB-rack er at det er svært plasseringsvennlig og forholdsvis lett å transportere. Her er det ikke nødvendig å booke parkeringsplass til en OB-buss. Vårt OB-rack går lett inn gjennom vanlige dører og har vært satt opp til produksjoner midt i skiløyper, på loftet i et lite teater, eller spredt litt rundt i ei lita hytte. Felles for disse lokalitetene er at du ikke hadde fått plass til en OB-buss, og ville ha brukt lang tid til å bygge en spesielløsning. Våre OB-rack kan løftes og bæres nesten over alt og er operativt på svært kort tid.



Size and weight

- 78 cm width - (75 cm without covers)
- 120 cm height
- 120 cm length
- 150 kg weight
- Recommended production area: 4x4 m

Power

- Need: 1x230V 16A Schuko
- BlueWalker PW 1800w UPS with network card for surveillance

Production switcher

Blackmagic Television Studio 1M/E

- 1 Full M/E with 4 keyers
- 3 AUX-buses
- 1 MW with up to 10 windows
- 2 DVEs
- Video Input Re-Sync on all inputs
- 2 media players (720 frames/32 stills)
- 10 inputs/ 5 Outputs
- Blackmagic ATEM 1 M/E Broadcast Panel
- Wired for up to 8 cameras with tally/intercom/return

Video equipment

- Blackmagic 40x40 Videohub
- 2 Audio embedder
- Konvision KFM-1753W monitor
- Decimator Quad multiviewer
- Bon 18,5" monitor
- 2 TX-cards with 1x8 distribution
- 8 EXT-outputs in rear panel
- 8 EXT inputs in rear panel
- 1x Teranex Video format converter

Communication

- Green-go MCX communication
- 2 Com panels in rack (Prod and Camera Control) with external panels/beltpacks
- 1 Radio TX Duplex
- Motorola GP360 Radios available on request
- 1x built in Fostex 6301 speaker for PGM-monitoring

Cameras

- Sony HDC 1700
- Large/small viewfinders
- Electronic zoom and focus demand.
- Raincovers
- Canon HJ17ex7,6 IRSE lens
- All other lenses available upon request
- Vinten 100 2-stage ENG-tripod
- Sony HDCU 2500 CCU
- Sony RCP 1530 slim

Audio

Behringer X32 Rack

- 16 analog inputs / 8 analog outputs
- more inputs/ outputs available through S16 stageboxes.
- 70m CAT6 or 10km fiber-solutions available for stagebox.
- 32x32 Channel USB 2.0 audio interface for multitrack recording.

Network

- Ubiquiti PicoStation wireless transmitter
- Mikrotik CRS124 24 Ports Gigabit switch
- Mikrotik CCR1016 16 core router
- 14x 1Gbit LAN ports available in rear panel
- 1 WAN + 1 WAN optional port



Trippel-M Levende Bilder AS

trippelm.no - sociawall.no

Konowsgate 5 - 0192 Oslo - 21 67 22 22

Orgnr. 996658619 MVA